

Filc za razdvajanje (Entkoppelungsvlies)



- > pogodno za polaganje parketa, pločica i prirodnog kamena
- > sigurnije na problematičnim podlogama
- > smanjuje napetost

Opis proizvoda

Filc za ojačavanje i smanjivanje naprezanja kod problematičnih podova prije polaganja parketa, pločica i prirodnog kamena.

Za polaganje parketa:

Može se koristiti kao armirajuća podloga ispod masivnog parketa i gotovog parketa, kao i na svim površinama spremnim za polaganje, a također i na cementnom estrihu ili betonu s povećanom zaostalom vlagom (do max. 3%) u kombinaciji s Murexin parnim branama (2K EP 170 / MS-X3 / PU 5 Expres) i Murexin MS-P ljepilima kao sa PU ljepilima. Specijalno na nestabilnim podlogama malih čvrstoća kao i kod renoviranja suhim estrisima, gips pločama ili lijevanim asfaltom.

Za polaganje pločica i prirodnog kamena:

Može se koristiti kao armirajući sloj ispod keramičkih obloga. Filc se ugrađuje u fleksibilno ljepilo i "razdvaja" keramičku oblogu od podloge.

Oblik isporuke:

| Pakirano | Vanjska ambalaža | Paleta |
|-------------|------------------|--------|
| 50 M2 / ROL | | 12 |

Skladištenje:

Skladištiti u hladno i suhom prostoru bez mraza na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Tehnika parketa i lijepljenja

Obrada:

Obrada za polaganje parketa

Filc za razdvajanje se položi i grubo razreže na veličinu. Zatim se presavije natrag na sredinu i lijepi MS-P ljepljivom ili ljepljivom za parket PU 566 / PU 560. Utrljajte dobro nakon 10-20 minuta. Ostavite da se postavljena površina osuši barem preko noći prije lijepljenja parketa. Zatim se parket može položiti istim ljepljivom za parket.

Potrošnja ljepljiva:

Za lijepljenje filca: ovisno o podlozi

Zupci B2: 350-500 g/m²

Za lijepljenje parketa:

Zupci B3 ili PK: 550-700 g/m²

Obrada za polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena:

Filc za razdvajanje se položi i grubo razreže na veličinu. Filc se umetne u nanoseno fleksibilno ljepljivo i ugladi. Nakon što ljepljivo dovoljno osuši, može se započeti s polaganjem keramičke obloge ili prirodnog kamena. Izbor ljepljiva izrađuje se uzimajući u obzir materijal za polaganje.

Potrošnja ljepljiva::

Ovisno o podlozi cca. 4 kg/m²

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Debljina materijala | 1,13 mm |
| Boja | bijela |
| Masa po jedinici površine | 250 g/m ² |

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i beton

Kalcij-sulfatni estrih

Lijevani asfalt

Drvene podloge

Suhi estrih

Izravnanane podloge

Nije pogodno na plastici.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrđavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.