

Flexfuga PROFI FX 65

- > visoko fleksibilna
- > s efektom perle
- > za prirodni kamen i porculansku keramiku
- > od 0,5 - 7 mm



Opis proizvoda

Praškasta fleksibilna masa za fugiranje s efektom nizanja perli, sigurna za hranu, otporna na vodu i mraz, super svilenkasto glatka, visoke čvrstoće. Jednostavnom obradom i ravnomjernim brzim stezanjem mase, pogotovo kod ne upijajućih materijala, omogućuje brzu i jednostavnu obradu i nastavak rada bez vremenskog kašnjenja. Nadalje, niska apsorpcija vode pouzdano sprječava stvaranje mrlji.

Za unutarnju i vanjsku primjenu za fuge do 7 mm širine. Za fugiranje otporno na vodu i prljavštinu.

Pogodno za keramičke pločice, ploče, mozaik kao i prirodni kamen i porculanske pločice. Za podno grijanje te vlažne prostore. U području poda i zida kao i terasa i balkona.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
4 KG / KTN		108
15 KG / PS		72
25 KG / PS		48

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Sporo rotirajući električni mikser, odgovarajuća posuda za miješanje, lopatica, gleter za fugiranje, gumena špahtla, spužva za fugiranje, posuda s čistom vodom.

Alat temeljito oprati vodom odmah nakon upotrebe.

Miješanje:

U čistoj posudi za miješanje, pomoću sporo rotirajućeg miksera miješati (cca 2 minute) do homogene smjese bez grudica.

Obrada:

Nanijeti pomoću gletera za fugiranje ili gumene špahtle dijagonalno na smjer fuga. Očistiti keramičku oblogu nakon 5 – 15 minuta s čistom vodom i mekom spužvom. Nakon sušenja, ponovno oprati ostatke cementnog

42001, Flexfuga PROFI FX 65, vrijedi od: 29.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Tehnika polaganja keramike

filma s čistom vodom. Nakon fugiranja, otprilike 3 – 6 sati zaštiti fuge od mehaničkog opterećenja (hodanja). Kako bi izbjegli stvaranje fleka u fugi, korišteno ljepilo mora biti potpuno suho i ravnomjerno uklonjeno iz fuga.

Podudarnost boje može se garantirati samo unutar jedne proizvodne šarže!

Tehnički podaci

Boja	Vidi ton kartu
Širina fuga	0,5 - 7 mm
Potrošnja	~ 0,2 - 0,9 kg/m ² ovisno o formatu pločica i širini fuge
Prohodno	nakon cca 3 - 6 sati
Vrijeme uporabe	cca 45 min.
Zahtjev za vodom	cca 0,27 l/kg
Preporučeno vrijeme miješanja	cca 2 min.

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

ÖNORM EN 13888

Podloga

Prikladne podloge:

Beton
Cementni estrih
Kalcij-sulfatni estrih
Lijevani asfalt
Gipsane žbuke
Vapneno-cementne žbuke
Ziđe
Gips-kartonske ploče, gipsano-građevinske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Drveni materijali

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilne forme i bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, odvajajućih slojeva i nevezanih dijelova te mora odgovarati važećim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, normama i „opće priznatim pravilima struke“.

Priprema podloge:

Mort za lijepljenje pločica mora biti dovoljno suh. Ostaci morta moraju biti uklonjeni. Stranice fuga moraju biti suhe i čiste od prašine i tvari koje smanjuju lijepljenje.

Za idealan sustav

42001, Flexfuga PROFIL FX 65, vrijedi od: 29.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Tehnika polaganja keramike

Modularni proizvodi:

Murexin Sanitar silikon SIL 65, Silikon za prirodni kamen SIL 50, završni profili za keramiku.

Opis:

Murexin Sanitar silikon Profi SIL 65, Silikon za prirodni kamen SIL 50 i profili dostupni su u svim nijansama trenutnog Murexin programa za fugiranje.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Izmiješani materijal koji je već počeo da se steže, ne smije se dodatno razrjeđivati vodom ili miješati svježim materijalom!
- Cementne fuge nisu ili su djelomično otporne na kiseline.
- Prethodno namočiti jako upijajuće materijale.
- Različite ili velika odstupanja u dubini fuga ili različito apsorpcijsko ponašanje može dovesti do šarenih fuga.

Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!
- Različiti (okolina) uvjeti i mogućnost upijanja (glinene, kamene, porculanske pločice) može uzrokovati drugačije boje mase za fugiranje.
- Prostor fuge mora biti očišćena od ljepila / nečistoća. Ostrugati po potrebi!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključeni u sistem.
- Zadržite originalan proizvod svake šarže za radove popravka.
- Sustav podnog grijanja ne smije se uključiti tijekom obrade i otvrdnjavanja.
- Kod poroznih i grubih površina materijala koji se polaže, preporučujemo da se prije ugradnje provjeri kako će utjecati ostaci masa za fugiranje!
- Kod tamnih obojanih masa za fugiranje, isprani pigmenti mogu dovesti do pojačanog napora čišćenja gotove površine.
- Vlaga može utjecati na rast plijesni te organski rast.

Kod naših podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobiveni pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjena prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.

42001, Flexfuga PROFI FX 65, vrijedi od: 29.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 3