

Manžeta za brtvljenje



- > trajno-elastična
- > vrlo elastična membrana
- > otporna na starenje
- > hidrofobna

Opis proizvoda

Manžeta za brtvljenje s obje strane kaširana flisom i s vrlo elastičnom zonom istezanja za preuzimanja naprezanja. Zbog svojih svojstava može se koristiti na različitim promjerima cijevi. Murexin manžete su nepropusne za vodu i kemijski su otporne na razrijeđene kiseline, lužine i slane otopine. Sistemska komponenta za brtvljenje prodora cijevi u sprezi s Murexin proizvodima za hidroizolaciju.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
1 STK / STK	25	6.300
1 STK / STK	25	10.000

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: neograničeno dugo

Obrada

Obrada:

Umetnite manžetu za brtvljenje u svježi hidro-izolacijski sloj, a zatim rubne dijelove obradite preko cijele površine. Obratite pozornost na ravnost površine.

Tehnički podaci

Debljina materijala	DZ 35 i DZ 70: cca 0,6 mm
Boja	DZ 35 i DZ 70: žuto
Prekidno istezanje	DZ 35 i DZ 70: cca 700 %
Težina	DZ 35: cca 20 g/kom; DZ 70: cca 60 g/kom
Temperaturna postojanost	DZ 35 i DZ 70: -5°C do +90°C
Vanjski promjer	DZ 35: 100 mm; DZ 70: 150 mm
Promjer zone istezanja	DZ 35: 35 mm; DZ 70: 70 mm
Maksimalna vlačna čvrstoća	DZ 35 i DZ 70: cca 115 N / 15 mm
Tlak pucanja	DZ 35 i DZ 70: > 1,5 bar

40065, Manžeta za brtvljenje, vrijedi od: 15.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Podloga

Prikladne podloge:

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gips žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Ziđe
Gips-kartonske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Materijali od drva

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Murexin Tekuća folija 1KS, Murexin Folija za brtvljenje DF 2K, Murexin Tekuća folija 2KS, Murexin Hydro Basic 2K

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

40065, Manžeta za brtvljenje, vrijedi od: 15.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.